



Porta i tuoi standard ad un nuovo livello

Contrariamente a chi crede che "standard" significhi "meno", il nostro modello G-Drink Standard è un distributore automatico che non lascia nulla a desiderare rispetto agli altri modelli sul mercato. Dotato delle ultime tecnologie applicate al gruppo refrigerante di SandenVendo e dell'apprezzato sistema di erogazione automatico con braccio elevatore, G-Drink Standard è disponibile in due spaziosi modelli da 9 o 6 selezioni per ripiano con la possibilità di montare fino a 7 cassette. Ogni modello è dotato di una illuminazione a LED progettata per migliorare la visibilità delle bevande esposte all'interno. Inoltre G-Drink Standard consente di erogare bottiglie di vetro come birra, champagne e succhi freschi...

[\(more at our website\)](#)

DM9

G-Drink Standard 9 Vertical

SPECIFICHE TECNICHE	DM9
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830*x 1215 x 845
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	345 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	9
NR. DI RIPIANI	Standard 5 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Standard 45 / Max. 63
CAPACITÀ MASSIMA (LATTINE 0,33 L)	504
CAPACITÀ MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET)	360
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +10°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	370 W
CLASSE ENERGETICA	C
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	817

*Con piedini regolabili

OPTIONAL
SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)
PROTEZIONE SERRATURA
INSERIMENTO MONETE ANTI-VANDALISMO
SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
KIT TETTuccio PROTEZIONE
KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
SISTEMA DI PAGAMENTO
KIT EVA DTS
VARI KIT DI MONTAGGIO
PERSONALIZZAZIONE
COLORE MANTELLO SU RICHIESTA



Porta i tuoi standard ad un nuovo livello

Contrariamente a chi crede che "standard" significhi "meno", il nostro modello G-Drink Standard è un distributore automatico che non lascia nulla a desiderare rispetto agli altri modelli sul mercato. Dotato delle ultime tecnologie applicate al gruppo refrigerante di SandenVendo e dell'apprezzato sistema di erogazione automatico con braccio elevatore, G-Drink Standard è disponibile in due spaziosi modelli da 9 o 6 selezioni per ripiano con la possibilità di montare fino a 7 cassette. Ogni modello è dotato di una illuminazione a LED progettata per migliorare la visibilità delle bevande esposte all'interno. Inoltre G-Drink Standard consente di erogare bottiglie di vetro come birra, champagne e succhi freschi...

[\(more at our website\)](#)

DM6

G-Drink Standard 6 Vertical

SPECIFICHE TECNICHE	DM6
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830*x 940 x 845
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	295 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	6
NR. DI RIPIANI	Standard 5 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Standard 30 / Max. 42
CAPACITÀ MASSIMA (LATTINE 0,33 L)	336
CAPACITÀ MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET)	240
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +10°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	370 W
CLASSE ENERGETICA	C
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	624

*Con piedini regolabili

OPTIONAL
SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)
PROTEZIONE SERRATURA
INSERIMENTO MONETE ANTI-VANDALISMO
SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
KIT TETTuccio PROTEZIONE
KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
SISTEMA DI PAGAMENTO
KIT EVA DTS
VARI KIT DI MONTAGGIO
PERSONALIZZAZIONE
COLORE MANTELLO SU RICHIESTA